

| | |
|---------------------|------------------|
| Nombre del producto | VEGAPULS WL 61 |
| Nº Artículo | PSWL61.XXBXGHKAX |
| eID | ES4137030 |
| Cantidad | 1 |

Sensor radar para medición continua de nivel

Área de aplicación

El VEGAPULS WL61 es apropiado para medición de nivel en plantas de tratamiento de aguas, estaciones de bombeo, estanques de tormentas, así como para medida de caudal en canal abierto y monitorización del nivel

Ventajas

Medición sin contacto
Fácil montaje
Alta protección IP 68 (1 bar)
Sin desgaste ni mantenimiento
No se ve afectado por la presión, temperatura, gas y polvo.
Alta precisión

Lista de precios: Standard-18/06/2018-ES-€

| Unidad de medida | | Metros / Milímetros |
|--|-----------|--|
| Certificación / Ámbito de aplicación | | sin / mundial |
| Homologación | XX | Sin |
| Versión / Material / Temperatura de proceso | B | Con antena de plástico ø80mm / PP / -40...80°C |
| Conexión a proceso / Material | XG | Contratuerca G1½A / PPH |
| Electrónica | H | Dos hilos 4 ... 20 mA/HART |
| Dirección a configurar | | No |
| Carcasa / Protección | K | Plástico / IP68 (2 bar) / con salida de cable |
| Cable / Material | A | 6 m cable de suspensión (recortable) / PUR |
| Longitud del cable | | 6 m |
| Equipamiento adicional | X | Sin |
| Rango de medición máx. | | 15 m |
| Ajuste específico del cliente | | No |
| Cliente o parámetros específicos de aplicación | | Sin |
| Linealización | | No |
| Idioma del menú PLICSCOM | | ES - Español |
| Instrucciones de servicio | | ES - Español |
| Número de manuales de servicio | | 1 |
| Placa de identificación del lazo de medida | | Sin |
| Procedimientos adicionales de limpieza | | Sin |
| Certificado de pruebas | | Sin |
| Certificado / Normativa | | Sin |
| Modo de envío del certificado | | sin selección |
| Tarifas arancelarias (Código HS) | | 90261029 |