



Spulenschaltung
coil wiring

Einsetzbar nur mit Nassmagnet-Ventilsystem oder -Ankersystem gemäß Baumusterprüfbescheinigung PTB 11 ATEX 2027 X.
Usable only with Nassmagnet-valve system or -armature assembly acc. to test certificate PTB 11 ATEX 2027 X.

Ummantelt mit Thermoplast.
Weitere technische Daten siehe Betriebsanleitung und Datenblatt.
Encapsulated with thermoplastic.
Further technical data see instruction manual and data sheet.

Kabelverschraubung (PA)
screwed cable gland
montiert / compl.
Anzugsmoment
tightening torque
2Nm ±15%

Seriennummer
serial number
XXXXXX

Anzugsmoment
tightening torque
1,5Nm ±10%

Technische Daten
weiß aufgedruckt
technical data
white imprinted

1 : 2

Form/Size: A3	Maßstab/Scale: 1:1	Gewicht/Weight: 273,46g
Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances		
DIN ISO 2768-mK		
Schutzvermerk ISO 14016 beachten Observe protection note ISO 14016		
<p>nass magnet</p>		
<p>Magnetspule (nassmagnet) Ex Solenoid Coil</p>		
Ident.-Nr.: 113-030-0367	Freigabe-Nr.: 25867	Blatt: 1/2
Ersatz für/Replacement for: /		
Änderung-Nr./Change no.	Datum/Date	Name/By
Geprüft: 23.01.2015	16.01.2015	HENEMANN
Checked:	Created:	TQ