



IER-28R160005A

ID d'article: 220200

Enregistreur vidéo réseau, 16x IP, H.265, 128Mbps, HDMI/ VGA, 16x PoE, sans HDD

Enregistreur vidéo réseau 16 canaux	Logiciel d'administration CMS inclus
Installation facile avec des caméras IP eneo	Appli pour smartphone pour surveillance / configuration vidéo
Méthode de compression : H.265	16x entrée d'alarme et 1x sortie d'alarme
Caméras IP à résolution de jusqu'à 8 mégapixels	16x ports PoE (IEEE802.3af), 130W au total
Accès à distance : surveillance et commande à distance d'enregistreurs supplémentaires	Sortie de moniteur HDMI / VGA 4K 3840x2160
Mémoire extensible via iSCSI	Interface utilisateur graphique multilingue

Spécifications

Vidéo: Procédé de compression H.264, H.265		Interfaces / Entrées / Sorties: Ports USB 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 Interface mémoire externe iSCSI, Un maximum de 96 To peut être géré en tant que taille de mémoire interne et externe, Interne: 2x disque dur jusqu'à 20 To max., 6x iSCSI (16 To lun) jusqu'à 96 To max. en fonction de la taille du disque dur interne Interfaces mémoire externe Un maximum de 96 To peut être géré en tant que taille de mémoire interne et externe, Interne: 2x disque dur jusqu'à 20 To max., 6x iSCSI (16 To lun) jusqu'à 96 To max. en fonction de la taille du disque dur interne Entrées alarmes 16 Sortie alarme 1 Sortie Audio sortie amplificateur, HDMI Interfaces de commande RS-485	
Affichage: Relecture d'image plein écran, 4 canaux split, 9 canaux split, 16 canaux split, séquence split Représentation 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, max. 480fps		Configurations de système requises: Système d'exploitation Linux	
Enregistrement: Résolution d'enregistrement max. 3840x2160 Vitesse d'enregistrement 25/30 fps par canal Taux d'enregistrement max. 480 fps Enregistrement permanent, minuterie, mouvement, contact, panique, Transfert en POS, évènement Enregistrement pré-alarme jusqu'à 5sec. Sauvegarde installation Export de données image par interface USB, via logiciel client, AVI, H4V, MP4 via eneo Center		Généralités: Série eneo IE-Series Dimensions (hxlxp) 44,9x375x318,2mm Rack 19" encastrable non Nombre des slots disque dur 2x SATA Pupitre de commande (externe) souris Capacité du disque dur (interne) 0 TB Capacité du disque dur max. (interne) 20 TB Poids 2,3kg Graveur intégré non Consommation 150W Remote Software eneo Center ONVIF oui PoE Power 130 W Alimentation via Ethernet IEEE 802.3af, IEEE 802.3at RAID non Alimentation 100 à 230VAC, 50/60Hz Gamme de température (fonctionnement) 0°C à +45°C	
Fonctions: Détecteur de mouvements intégré Fonctions d'analyse détecteur d'activité Déclenchement de l'alarme envoi d'email, sortie alarme, distant par logiciel, Live Popup, bipeur, PTZ Preset, FTP, Push (Mobile) Signal d'alarme erreur du disque dur, erreur du système, perte de la vidéo, mouvement, Text in- Pos, alarme de contact Support audio oui Protection par mot de passe administration d'utilisateurs Hotswap disque dur non Langages du menu anglais, allemand, français, italien, hollandais, chinois Accès à distance logiciel télécommande, iPhone, Android, WEB Browser (Java) Fonction de recherche heure/date, évènement, miniature, texte, musée, Lecture immédiate Enregistrement caméra cachée disponible		Contenu de la livraison: Contenu de la livraison logiciel remote viewer, alimentation, mode d'emploi, set de montage HDD, souris	
Réseau: Réseau 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 Connexion réseau WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, 16x PoE RJ45 10/100 Base-T Protocole réseau TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP Data transfer rate 416 Mbps Data transfer rate intern 128 Mbps Data transfer rate extern 288 Mbps		Notes: Remarque IP cameras of the PXB, PXC, PXD and PTB series are not supported by this product Actualisation firmware par remote software, USB	
Interfaces / Entrées / Sorties: Canaux IP 16 Sorties moniteur HDMI (4K), VGA Moniteur spot non			

Produits apparentés



HDD-3000SATA Purple | Réf.: 217657




HDD-2000SATA Purple | Réf.: 217658



HDD-4000SATA Purple | Réf.: 217659



HDD-6000SATA Purple | Réf.: 217660



HDD-8000SATA Purple | Réf.: 218583

D'autres informations sur les produits

ADUP (autorisation double utilisateur en archive): double authentification pour accéder à la recherche, à la lecture et à la sauvegarde. Les utilisateurs de cette fonctionnalité doivent avoir des droits d'administrateur.

Recommandation de produits



CON-HDD eneo | Réf.: 216959



IEM-38R640005A | Réf.: 217651



KBD-2USB | Réf.: 217652