

---

**RIDUTTORE**

---

<b>SERIE</b>	MP - Riduttore Plan. di Precisione
<b>GRANDEZZA</b>	105 - Mn2=170Nm/Tn2=1504.6LbIn
<b>NUMERO STADI</b>	1 - 1 Riduzioni
<b>RAPPORTO DI RIDUZ.</b>	6
<b>GIOCO ANGOLARE</b>	STD - Gioco angolare Standard
<b>SEZIONE DI INGRESSO</b>	110B
<b>CALET. ALB. MOTORE</b>	CD - Morsetto di Serraggio
<b>DIAM. FORO ALB. MOTORE</b>	19 - Diam. Albero Veloce ø19 [mm]
<b>TIPO DI SERVIZIO</b>	S5 - Servizio Intermittente
<b>POSIZIONE DI MONT.</b>	OR - Pos. Montaggio Orizzontale
<b>SUPPORT. ALBERO LENTO</b>	SB - Cuscinetti Standard
<b>CONFIG. ALBERO LENTO</b>	KE - Albero Lento con Linguetta

**DATI TECNICI**

---

<b>Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm]</b>	140
<b>Ma2 uscita mass.cop.accel [Nm]</b>	210
<b>Mp2 copp.arres.di eme.usc [Nm]</b>	450
<b>n1 Velocità Ingresso [min-1]</b>	3000
<b>n1max mas.vel.ingre.mom[min-1]</b>	4500
<b>φ Gioco angolare [arcmin]</b>	15'
<b>Ct rigidità torsio.[Nm/arcmin]</b>	22.0
<b>R1max Forza radi.Ingres.amm[N]</b>	600
<b>R2max pt.mas.rd.usc.ap.alb.[N]</b>	1500
<b>A2max pt.ass.mas.usc.albero[N]</b>	1600
<b>η [%]</b>	97
<b>Lubrificante</b>	KLUBERSYNTH GE 46-1200
<b>Peso Riduttore [Kg]</b>	6,5
<b>Peso Riduttore [lb]</b>	14,3